



【口径を拡充】

15A、20A、25Aに加え、32A、40A、50Aの大口径まで対応可能です。



【縦置き配管向け】

バルブを縦型にして取り付け使用できます



【電源が落ちると強制遮断】

スプリングリターンバルブ搭載のため、停電時の際はバルブを強制的に閉じます



【屋外品】

IP34程度品として様々な屋外にて使用されています。

※IP34とは、2.5mmより大きい固形物体が内部に侵入せず、飛沫（飛び散るしぶき）に対する保護の等級です。



【BOX分離型】

タイマーボックスとバルブを延長して、最長3m離れた距離からドレンを排出することができます。



ご相談に応じて、製品の開発を承ります。

用途の写真



製糖工場やセメント会社で多数採用
クーリングタワーの下部や流体制御の用途として採用



縦型配管に直接繋ぎ使用
配管を変更することなくドレン抜きを実現



大口径配管のエルボ部のドレン抜きに使用

【納入実績が大】 製鉄関連に約5,000台 納入
新日鐵住金、JFE、宇部興産、神戸製鋼所、東京製鉄、山九、日新製鋼、愛知製鋼、日本鋼板、淀川製鋼、日立金属、王子製紙、三菱マテリアル、九州電力、トヨタ自動車、日産自動車、マツダ、日鉱佐賀の関、TOTO、リョービ、甲南電機
その他多数 各工場やプラントから高い評価を頂いております。

仕様、その他記載内容は予告なしに変更する場合があります